

Molok® Classic 3m³

Domaine d'utilisation

Le MolokClassic 3 m³ convient pour la collecte de carton, papier, plastique, verre, métal, déchets résiduels, etc.

Dimensions et matériaux

Volume	3 m ³
Hauteur	2700 mm, dont 1500 mm installés sous terre
Diamètre	1300 mm
Matériau du corps de la cuve	Polyéthylène HD
Couvercle et trappe d'introduction	Polyéthylène HD
Couleur du couvercle principal	Noir
Couleur standard trappe d'introduction	Noir
Sac de levage	Polypropylène recyclé
Sac de levage renforcé	Polypropylène recyclé + PVC

Le corps de la cuve, fabriqué par rotomoulage, est entièrement étanche et présente une épaisseur de paroi en PEHD d'environ 10 mm, pouvant varier légèrement en raison du procédé de fabrication tout en restant conforme à la plage de 8 à 11 mm. L'orifice d'introduction se situe à environ 1,1 m au-dessus du niveau du sol. Le sac de levage est fabriqué en polypropylène recyclé résistant. La charge maximale d'utilisation (CMU / SWL) est indiquée sur le sac. Un anneau de levage métallique est fixé sur le dessus du sac. Un système rapide (« Quick system ») ou quatre boucles de levage sont fixés à cet anneau. Le mécanisme de fermeture se situe au fond du sac de levage. La charge maximale d'utilisation (CMU) du sac 3 m³ est de 1250 kg.

Accessoires

Système rapide (standard)
Charnière intérieure pour couvercle
Sac de levage (standard)
Sac de levage renforcé
Sac de levage semi-rigide
Conteneur de levage avec Kinshofer, double crochet ou crochet simple
Système de verrouillage pour trappe d'introduction
Limiteur et aimant de maintien pour trappe d'introduction
Verrouillage du couvercle
Trappes d'introduction colorées : jaune, orange, argent, rouge, brun, bleu, vert, blanc

Options de couvercle

Couvercle standard, diamètre de l'orifice d'introduction max. 450 mm
Couvercle tambour

Options d'habillage

Plastique recyclé (4 teintes)
Aluminium (naturel)
Aluminium peint (teintes RAL, standard RAL 7024)
Habillage imprimé

Normes

Les conteneurs Molok® sont conformes aux exigences de la norme EN 13071.

Les sacs de levage sont testés conformément à la norme ISO 21898..

